


Mongolfier_P1



Pendelleuchte | 220-240 V
1 topLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8142



Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2018
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward
Lampenleistung	13 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1012 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	Warm Tune
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Phase cut
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.625 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Material	Metall
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren
Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	transparent
Oberfläche Fassung	
Material	Metall
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren
Cables Pendelleuchte	
Max. Kabellänge	2000 mm

Pendelleuchte | 220-240 V | 1 topLED 13 W DC - 16 W AC | CRI 90 | Warm Tune
8142

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm tune LED light source with a general lighting light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 1800K-3000K K and a CRI 90; the source luminous flux is 1012 lm, with a 77.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal, processed by means of electroplating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of metal, processed by means of electroplating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.625 kg.

The total absorbed power is 16 W. The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1012 lm
Leuchten Lichtstrom	553 lm
Consumption	16 W
Leuchten Lichtausbeute	34 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25

